



## **VIDEOKONFERENZEN IN ELEGANTEM DESIGN**

### **VORTEILE**

- Bereiten Sie mit einem einfachen Einrichtungsprozess und All-in-One-Design jeden kleinen oder mittelgroßen Raum innerhalb von Minuten vor.
- Dank leistungsstarkem Audioempfang und einmaliger Noise Blocking-Technologie ist jedes Wort ohne Ablenkung zu verstehen.
- Integrierter Support für Zoom Rooms macht einen PC oder Mac im Raum überflüssig

### **POLY STUDIO X50, ZOOM ROOMS EDITION**

Die Poly Studio X50-Video bar bietet Einfachheit in elegantem Design. Arbeiten Sie in kleinen und mittelgroßen Räumen mit Kooperationslösungen der neuen Generation von Poly, optimiert und zertifiziert für Zoom. Erleben Sie Klang in hervorragender Audioqualität, fortschrittliche Kamerafunktionen und kabelgebundenes oder kabelloses Teilen von Inhalten in Sekunden – alles voll integriert. Auch die Verwaltung wird durch die direkte Integration in das Zoom-Adminportal und den Zoom Device Management-Dienst optimiert.

- Ideal für Räume mit bis zu 10 Teilnehmern.
- Umgeben Sie jeden mit sattem, legendärem Klang dank Stereolautsprechern, die beeindruckendes, raumfüllendes Audio liefern.
- Die Unterstützung für zwei Monitore stellt sicher, dass Sie das ideale Setup für Räume jeglicher Größen besitzen.
- Mikrofone der nächsten Generation sorgen für einwandfreie Gesprächsqualität.

# POLY STUDIO X50



## TECHNISCHE DATEN

### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Lieferumfang:

- Poly Studio X50
- Kabelpaket
- Wandhalterung

### VIDEOEINGANG

- 1 x HDMI

### VIDEOAUSGANG

- 2 x HDMI
- Zoom Rooms Touch-fähig, bei Verwendung mit einem Touch-fähigen Display (über kommendes Software-Update)

### VIDEOAUFLÖSUNG FÜR PERSONEN

- Bis zu 1080p\*, 30 fps.
- Bis zu 720p, 30 fps standardmäßig

### VIDEOAUFLÖSUNG FÜR INHALTE

- Eingabe
  - HD (1920 x 1080)\*
  - HD (1280 x 720)
- Ausgabe
  - HD (1920 x 1080)\*
  - HD (1280 x 720)
- Bildwiederholung für Inhalte
  - 5-30 fps (Auflösung von bis zu 1080p\* bei 15 fps)

### TEILEN VON INHALTEN

- Drahtloses direktes Teilen über Näherung (mit Poly TC8) oder Freigabecode
- Drahtloses Teilen über share.zoom.us
- Drahtloses Airplay-Mirroring auf MacOS oder iOS (ab Version 4.6 der Zoom Rooms-Software)
- Kabelgebundener HDMI-Videoeingang
- Whiteboarding (als Teil von Zoom Rooms für Touch mit Touchscreen-kompatiblen Display – über kommendes Software-Update)

### KAMERA

- 5-fach digitaler Zoom
- 120 Grad Sichtfeld
- UHD 2160p (4K) Aufnahmeauflösung
- Automatisches Framing von Personen und Sprecher-Tracking
- 2 Kameraeinstellungen wählbar

### AUDIOEINGANG

- 3 MEMS-Mikrofone und 2 Mikrofone 2. Ordnung
- 1 x HDMI
- 1 x 3,5 mm-Eingang

### AUDIOAUSGANG

- Stereolautsprecher
- 1 x 3,5 mm-Eingang

### WEITERE SCHNITTSTELLEN

- 1 x USB 3.0
- 1 x USB-C
- Bluetooth 5.0
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (MIMO) Multikanal-Parallelität

### NETZWERK

- Unterstützung für IPv4 und IPv6
- 1 x 10/100/1G-Ethernet
- Auto-MDIX
- MTU-Größe neu konfigurierbar
- Webproxy-Unterstützung – Basic, Digest und NTLM
- Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP)

### SICHERHEIT

- Authentifizierter Zugriff auf Admin-Menüs, Web-Benutzeroberfläche und API
- Zertifizierte FIPS 140-2-Verschlüsselung (Validierungszertifikat Nr. 1747)
- PKI/Zertifikatsverwaltung:
  - TLS 1.2, 1.1, 1.0 – selbst-signiert und durch Zertifikatsstellen signierter Zertifikate
  - Prüfung widerrufenen Zertifikate auf Basis von Zertifikatsperrlisten und OCSP
- Konfiguration der Kennwortrichtlinie für lokale Konten
- Sicherheitsprofile
- Sperre lokaler Konten- und Anmeldeports
- Sichere Standards
- Remote-Protokollierung mit TLS-Unterstützung
- Externe Active Directory-Authentifizierung

# **POLY** **STUDIO X50**



## **OPTIONEN**

- VESA-Halterungskit
- Ladestation
- Poly TC8

## **STROMVERSORGUNG**

- Netzteil mit Auto-Sensing
- Typische Betriebsspannung/-leistung
  - 37 VA bei 120 V bei 60 Hz
  - 37 VA bei 230 V bei 50/60 Hz
- Typische BTU/h: 65

## **BETRIEBSUMGEBUNG**

- Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C
- Luftfeuchtigkeit in Betrieb (nicht kondensierend): 15 bis 80 %
- Temperatur im Ruhezustand: -40 bis 70 °C
- Luftfeuchtigkeit im Ruhezustand (nicht kondensierend): 5 bis 95 %
- Maximale Betriebshöhe: 4870 m

## **PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN**

- 30 B x 4 H x 4 T (Zoll)
- 762 B x 102 H x 102 T (mm)
- 2,54 kg

## **GARANTIE**

- Ein Jahr Garantie auf Werkteile und Arbeitskosten

---

\*1080p, Konfiguration mit 30 fps muss aktiviert werden durch Zoom Support. Siehe <https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/207347086-Group-HD> für weitere Informationen.  
Standardmäßig 720p, maximal 30 fps.

## **MEHR ERFAHREN**

Weitere Informationen zu Poly Studio X50 finden Sie auf [poly.com/studiox](https://poly.com/studiox).