







EVOLVE 20 und EVOLVE 20SE

Für Sie entwickelt: Professionelles schnurgebundenes Headset mit einfacher Anrufsteuerung

-  Herausragender Sound bei Anrufen und Musik
-  Plug-and-play-Konnektivität
-  Steuereinheit für einfache Anrufsteuerung
-  Als USB-A- oder USB-C-Variante verfügbar



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Allgemeine Informationen	Kartoninhalt	Jabra Evolve 20/20SE-Headset, USB-Steuereinheit, Evolve 20 mit Schaumstoff-Ohrkissen/Evolve 20SE mit Kunstleder-Ohrkissen, Dokumentation		
	Verpackungsmaße (LxBxH)	23 x 18 x 3,5 cm		
	Gerätemaße	Mono: 149,6 x 59,5 x 170,1 mm Stereo: 151,2 x 59,5 x 170,4 mm		
	Gewicht (inkl. Haupttragestil)	Evolve 20 USB-C	Evolve 20SE USB-C	
		Stereo mit Kabel 140,2 g Stereo ohne Kabel 91,9 g Mono mit Kabel 111,4 g Mono ohne Kabel 64,3 g	Stereo mit Kabel 144,1 g Stereo ohne Kabel 96,2 g Mono mit Kabel 114,1 g Mono ohne Kabel 66,3 g	
	Verwendete Materialien	Evolve 20 USB-A	Evolve 20SE USB-A	
		Stereo mit Kabel 132,2 g Stereo ohne Kabel 91,9 g Mono mit Kabel 103,4 g Mono ohne Kabel 64,3 g	Stereo mit Kabel 136,1 g Stereo ohne Kabel 96,2 g Mono mit Kabel 106,1 g Mono ohne Kabel 66,3 g	
	Garantie	2 Jahre		
Jabra Direct/Jabra Xpress	Ja			
Jabra Sound+	Nein			
LED-Leistungsmerkmale und Funktionen	Busylight, eingehende Anrufe, Microsoft Teams-Benachrichtigungen*			
Audio	Headset-Bandbreite	Breitband-Audio		
	Lautsprechergröße	ø 28 x 3,9 mm		
	Lautsprecherempfindlichkeit	93,6 dB SPL bei 1 kHz		
	Lautsprecherimpedanz	32 +/- 4,8 Ω bei 1,0 kHz		
	Maximale Eingangsleistung des Lautsprechers	Eingangsnennleistung 5 mW bei 0,4 V, max. Eingangsleistung 10 mW bei 0,56 V		
	Lautsprecher-Frequenzbereich	150 Hz~7 kHz bei Ausgang S.P.L -10 dB		
	Lautsprecher-Bandbreite (Sprachmodus)	150 Hz~7 kHz bei Ausgang S.P.L -10 dB		
	Mikrofon-Typ	Elektret-Kondensator (ECM)		
	Mikrofonempfindlichkeit	F=1 kHz, Pin=1 Pa, 0 dB=1 V/Pa, Min. =-48 dB, Max. =-44 dB		
	Mikrofon-Frequenzbereich	100 Hz ~ 10 kHz bei 6 dB		
Mikrofon-Bandbreite	Breitband-Audio			
Gehörschutz	Jabra SafeTone™ **			
Zertifizierungen	Behördliche Zulassungen: CE, FCC, KCC, RCM, UL, Zertifizierungen: Microsoft Teams*, Avaya, Cisco und mehr			
Passform und Tragekomfort	Headset-Formfaktor	Überkopfbügel, ohrauflegend		
Konnektivität	Verbindung (Computer und mobile Endgeräte)	USB-A/USB-C		
	Kabellänge	Steuerkabel: 95 cm, HS-Kabel: 120 cm		
	Netzteil	USB-Spannungsversorgung durch PC		
Weitere Infos	Stromverbrauch Lautsprecher	Eingangsnennleistung 5 mW bei 0,4 V, max. Eingangsleistung 10 mW bei 0,56 V		
	Betriebstemperatur	-10 °C bis 50 °C		
	Lagertemperatur	-30°C bis + 80°C Lagertemperaturbereich: (-20°C bis +35°C 6 Monate), (+35°C bis +45°C 3 Monate), (+45°C bis +45°C 1 Monat), (+60°C bis +70°C 1 Stunde ohne Verschlechterung), (+70°C bis +85°C max. 1 Stunde, < 20 % Verschlechterung)		

PRODUKTTYP	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	EAN-CODE
Stereo	4999-823-109	Jabra Evolve 20 MS Stereo, USB-A	5706991016970
	4999-823-189	Jabra Evolve 20 MS Stereo, USB-C	5706991023831
	4999-829-209	Jabra Evolve 20 UC Stereo, USB-A	5706991016987
	4999-829-289	Jabra Evolve 20 UC Stereo, USB-C	5706991023848
	4999-823-309	Jabra Evolve 20SE MS Stereo, USB-A	5706991021158
	4999-823-389	Jabra Evolve 20SE MS Stereo, USB-C	5706991024265
	4999-829-409	Jabra Evolve 20SE UC Stereo, USB-A	5706991021134
	4999-829-489	Jabra Evolve 20SE UC Stereo, USB-C	5706991024272
Mono	4993-823-109	Jabra Evolve 20 MS Mono, USB-A	5706991016994
	4993-823-189	Jabra Evolve 20 MS Mono, USB-C	5706991023855
	4993-829-209	Jabra Evolve 20 UC Mono, USB-A	5706991017007
	4993-829-289	Jabra Evolve 20 UC Mono, USB-C	5706991023862
	4993-823-309	Jabra Evolve 20SE MS Mono, USB-A	5706991021141
	4993-823-389	Jabra Evolve 20SE MS Mono, USB-C	5706991024289
	4993-829-409	Jabra Evolve 20SE UC Mono, USB-A	5706991021127
	4993-829-489	Jabra Evolve 20SE UC Mono, USB-C	5706991024296